Speedex light body

Gebrauchsanleitung DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Produktbeschreibung
Speedex light ist ein zwei-komponenten Abformmaterial auf Basis von kondensationsvernetzten Polysiloxanen. Speedex ist in der Paßvariante Speedex light, in der spezifischen Situation im Mund eines Patienten [„Zahnabformmaterial"] zur Reparatur, Unterpolstrung oder zum Ausschleifen Gebissen des Patienten vorgesehen. Es umfasst Base Materialien (Speedex putty soft; Speedex® putty; Speedex® light body; Speedex® medium) sowie den universell einsetzbaren Aktivator (Speedex® Universal Activator). Hydrophoniseilen Mischen von Base und Aktivator bilden die Speedex Abformmaterialien. Die anwendungen der Ausführung zu Durch Über- und Unterdispensieren von Speedex light, mittel zusammen mit einem Speedex handdüsbüchsen oder individuellen Abformlöffel und unter Anwendung gängiger Abformmethoden.

Zusammensetzung Speedex light body
Kondensationsvernetzendes Silikon-Elastomer, leichtfließende Konsistenz.
- Polysiloxane
- Ferber Dunkelblau

Indikationen
- Korrekturmasse in der Korrekturabformtechnik
- Spritzmaterial in der Spritzabformtechnik

Kontraindikation
- Bei bekannten Allergien auf Inhaltsstoffe der Speedex Abformmaterialien ist die Anwendung zu vermeiden.
- Leicht vizende Zähne können durch eine Abformung weiter gelöst bzw. extrahiert werden
- Materialunverträglichkeit mit Abformmaterialien anderer Hersteller sind nicht zulässig

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG
- Augen, Atmungsorgane und Haut können durch Speedex Komponenten und Speedex Produkte Abformungen, die mit Mundschleimhaut in Kontakt gelangen, hervorrufen. Vermeiden Sie Augenkontaktmöglichkeiten
- Atgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische Labors oder in deren Auftrag
- Lesen Sie vor der Anwendung die Speedex Gebrauchsanweisungen aufmerksam durch.

Neben- und Wechselwirkungen
Es sind keine Nebenwirkungen und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

Anwender / Patientengruppe
Die Verwendung von Speedex Abformmaterialien im Patientenmund darf ausschließlich von Fachpersonal wie Zahnärzte / Ärzten und Zahnmedizinern und immer intraoral Nimmt ist speziellen Qualifikation durchgeführt werden. Gut geeignet für alle Patientengruppen.

VORBEREITUNG
Lüfte
Zur Abformung können sämtliche, für den dentalen Gebrauch zugelassene, konfektionierte oder individuelle Abformlöffel benutzt werden. Für eine einwandfreie Haftung empfehlen wir die Abformlöffel vor Gebrauch mit einer dünnen Schicht COLTENE® Adhesive zu bestreichen. Bei Verwendung von Abformmaterialien bei bestimmten Desinfektionslösungen (z.B. Dürr Dental SE, MD 520 Abformdesinfektionsmittel) empfehlen wir mit mittels Luftbrise getrocknet werden. Bei der Verwendung von Speedex Abformmaterialien ist eine Vorbehandlung mit Blasenbildung zu vermeiden, gründlich mit laufwarmem Wasser abspülen.

Löffelreinigung
Ausgehärtetes Material kann mit einem stumpfen Instrument entfernt werden. Hinterlässt die Pfuffung jedoch eine sichtbare Druckstelle im Material, so ist das Material noch nicht ausgehärtet.

REINIGUNG & DESINFEKTION
Reinigung der Abformung
Die fertiken Abformungen können nach der Reinigung mit Speedex Desinfektionsmittel für dentale Abformmaterialien bestimmten Desinfektionslösungen (z.B. Dürr Dental SE, MD 520 Abformdesinfektionsmittel) desinfiziert werden und mittels Luftbrise getrocknet werden. Bei der Verwendung von Speedex Abformmaterialien ist eine Vorbehandlung mit Blasenbildung zu vermeiden, gründlich mit laufwarmem Wasser abspülen.

Desinfektion
Desinfektion von Abformungen mit Desinfektionsmittel
- Tränken Sie die Abformung mit Desinfektionsmittel
- Antrocknen lassen
- Abspülen
- Trocknen

Lagerung
Speedex light kann bei Raumtemperatur 23 °C / 73 °F und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit 6 Monate lang gelagert werden.

Verarbeitungszeit
Speedex light kann bis zu 30 min 77 Zeiten effer, ab der Zeiten Fa. Verarbeitung. Die Verarbeitungszeiten verkürzen sich bei ungünstigen Zeiten, dessen aktiviert vaskes med en mild oder sehr dicke Konsistenzgelgel under mindestens 5 Minuten unter ständigem. Alle dentale gipsmodelmaterialien kiden für beschreibung Speedex Light, Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) kan anwenden.

Holdbarheit og opbevaring
- Udbbuldbare. Ikke pinnerne emballage
- Opbevaringstemperatur: 15-23°C / 59-73°F
- Relativ luftfugtighed: 50 % ± 10 %
- Opbevaringstid efter den første åbning: 3 måneder

Skal beskytes mot varme og sollys. Undgå ekstreme temperaturudsving. Lufe beholdere og tuber straks efter brug.

Bortskaffelse
Speedex light/Aktivator kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet som almindelig. Der kan gælde lokalspecifikke forskrifter.

Medicin direktiv ISO 4823
Afbrydelsesvinkel:
Fuldt udhærdet.

Blandet (normal tilfælde):	0:30 min
Samlet arbejdstid:	3:00 min
Fuld afbrydelsestid:	3:00 min
Blandefuldfyldt pulty/aktivator:	5 ml / 1 ml
	5 g / 0,88 g

Rapporteringsforpligtelse
Alle alvorlig hændelser, der opstår i forbindelse med det produkt, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed.

Bruksanvisning SV

Läs noga igenom anvisningarna före användningen.

Produktbeskrivning
Speedex® ett tvåkomponents-avtryckmaterial baserat på kondensationshärdande polysiloxaner. Speedex är en del av det regulatorsystem som aktuella kliniska situationen i patienten mun ("dental avtryckmaterial") vilkt reparation, underfyllnad eller slipning av tandprotesen. Det ingår Det ingår Speedex Base Materialen (Speedex® putty soft; Speedex® putty; Speedex® light body; Speedex® medium) och universalaktivatorn (Speedex® Universal Activator). Efter manuell blandning av bas och aktivator bildar Speedex materialen pastor som kan användas som dentala avtryckmaterial var för sig eller kombinerat, vanligtvis tillsammans med en specialanpassad avtrycksskeie av en skeie eller individuella avtrycksskedar och tillämpning av kovsentrekt avtrycksteknik.

Sammansättning Speedex light body
Kondensationshärdande silikonelastomer, lättflytande konsistens.
- Polysiloxan
- Ferg mörkblå

Indikationer
- Korrekturmaterial för korrekturavtrycksteknik
- Sprutmaterial för bite-avtrycksteknik
- Avtryckmaterial för reliefavtryck

Kontraindikationer
- Vid allergi mot ingredienser i Speedex avtrycksmaterial
- Om patienten har lösa tänder finns risk att de lossnar eftersom de vidhäftar vid avtrycksmaterialet
- Materialen får inte kombineras med avtrycksmaterial av andra tillverkare.

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING
- Ögon, andningsorgan och hud kan irriteras av Speedex produkter.
- Avtryck som kommer i kontakt med munslimhinnan kan vara kontaminerade. Följ desinfektionsanvisningarna.
- Lämnas endast till tandläkare och dentallaboratorier eller på deras beställning.
- Läs noga igenom gebruiksaanwijzingen voor Speedex fire aanwendingen.

Neben- und Wechselwirkungen
Det finns ingå kända skadliga reaktioner eller biverkningar som ska rapporteras till dentalpersonal rapporterade.

Användare / patientgrupp
Avtryckstagning med Speedex avtryckismaterial i patienten mun får endast utföras av tandläkare eller under tandläkares ansvar. Det kan vara lämpligt att ta avtryck med en specialanpassad skeie. Lämplig för alla patientgrupper.

FÖRBEREDELSE
Avtryckssskedar
Alla avtryckssskedar, prefabricerade eller individuella framställda, som är utformade för avsändning inom tandvården kan användas. Rekommenderas att alltid bestryk med adhesion rekommenderar vi applicering av ett tunt lager av COLTENE® Adhesive i skedens färe avtryckning. Detta förbygger att avtryckmaterialet lossnar när det tas ur munhålan. Detaljerad information om applicering finns i bruksanvisningen för COLTENE Adhesive.

KOMMER ANVÄNDNING
Blandning
Vid en specifik situation av avtryck av tänder och tjuvbitsfördelar i Speedex avtryckmaterialen. Det är viktigt att det blandningsbiten. Säkerställ att det blandningsbiten inte blir tjockare.

Lätaste tillgängliga förvälsighetsgränsen när du arbetar med Speedex Universal Activator.
- Vid alla tillämpningar: Om produkten kommer i kontakt med munslimhinnan kan det vara kontaminerad, och torkas med desinfektionsmedel.
- Undvik direkt hudkontakt.
- Avsedd endast för tandläkare under arbetet (vi rekommenderar vinyhandskar).
- Vi ej redovisjas eller förtsnus.

Applicerningstid
Normal dosering

20 % underdosering av aktivatorn

Blandning
Ta en lämplig mängd av Speedex light body och en mängd av Speedex putty soft eller Speedex putty. Speedex light body kan med en spatel eller med en automatisk blandningsapparat blandas med en Speedex putty eller med en blandningsbiten. Upprepa tills det uppstår en jämn blandning. Det är viktigt att det blandningsbiten är homogen. Följ de angivna bearbetningstiderna.

Avtryckstagning
Remmda av en lämplig skeie med applicerats avtryckmaterialet (antenna mun eller i avtryckssskedar). Det är viktigt att det kan repetera tandskenorna/tandbyggnaderna med godkänd specialdistribuering. Lämplig för alla patientgrupper.

FÖRBEREDELSE
Avtryckssskedar
Alla avtryckssskedar, prefabricerade eller individuella framställda, som är utformade för avsändning inom tandvården kan användas. Rekommenderas att alltid bestryk med adhesion rekommenderar vi applicering av ett tunt lager av COLTENE® Adhesive i skedens färe avtryckning. Detta förbygger att avtryckmaterialet lossnar när det tas ur munhålan. Detaljerad information om applicering finns i bruksanvisningen för COLTENE Adhesive.

KOMMER ANVÄNDNING
Blandning
Vid en specifik situation av avtryck av tänder och tjuvbitsfördelar i Speedex avtryckmaterialen. Det är viktigt att det blandningsbiten. Säkerställ att det blandningsbiten inte blir tjockare.

Lätaste tillgängliga förvälsighetsgränsen när du arbetar med Speedex Universal Activator.
- Vid alla tillämpningar: Om produkten kommer i kontakt med munslimhinnan kan det vara kontaminerad, och torkas med desinfektionsmedel.
- Undvik direkt hudkontakt.
- Avsedd endast för tandläkare under arbetet (vi rekommenderar vinyhandskar).
- Vi ej redovisjas eller förtsnus.

Applicerningstid
Normal dosering

20 % underdosering av aktivatorn

Blandning
Ta en lämplig mängd av Speedex light body och en mängd av Speedex putty soft eller Speedex putty. Speedex light body kan med en spatel eller med en automatisk blandningsapparat blandas med en Speedex putty eller med en blandningsbiten. Upprepa tills det uppstår en jämn blandning. Det är viktigt att det blandningsbiten är homogen. Följ de angivna bearbetningstiderna.

Avtryckstagning
Remmda av en lämplig skeie med applicerats avtryckmaterialet (antenna mun eller i avtryckssskedar). Det är viktigt att det kan repetera tandskenorna/tandbyggnaden

Speedex light body

PARUOŠIMAS
Saugiklai
Atsipakuokite gali bėt naudojami visi serijiniai arba individualiai pagamintoi odontologinai atspaudų kaitlizei. Idealiam sukibimui rekomenduojame prieš naudojant laikitkus padengti plonu sluoksniu „COLTENE" Adhesive" kilju. Tai neleis pacientui jausti nepatogumo, kai naudojamas laikitkis iš burnos. Išsamią informaciją apie kilju naudojimą rasite „COLTENE Adhesive" naudojimo instrukcijoje.

TINKAMAS NAUDOJIMAS
Dozavimas
Išpaskelbe dėl vienodas „Speedex Universal Activator" ir „Speedex light body" dozės ant maišymo blokio. Paskaitoje turėsite užkrėsti laikitkis.

Naudodamas „Speedex Universal Activator" laikytkitis tolau nurodytu atsargumo priemonu.
1. Nekontaktuojant su spaudžiamuoju akiniu. Jei pateko jokio, nedelsiantis nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
2. Saugokitės nuo kontakto su odo
3. Apliekites vaikiu mokslevaikiu apsaugos piritines (nekomfuogiant vinilinės piritines)
- Nenurykite

Aplikacijos laikas
Normalus dozavimas

20 % pailgintas aktyvatoriaus kiekis

20 % sumažintas aktyvatoriaus kiekis

Atspaudas
Atsiviešinjant įrašpaudo metodai, užtepkite atspaudo medžiagos pasirinkimo arba ant atspaudo laikitkis (bloko) atspaudo laikitkis (burna, priepauskite 2–3 sekundes ir laikykite vietoje, kol visiškai sukietės.

Tinkamo naudojimo tikrinimo bidai
Kambario temperatūroje medžiagos likučiai stingsta daug lėčiau nei pacientui burnoje. Todėl bidai tikrinti galima atspaudą iš burnos, paliekinkite, ar medžiaga visiškai sukietėjo. Jeigu ji dar yra silpnai „Elastomer" nuodytyje laikitkis pasaudra ranka atspaudo medžiagoje nelieka įspaudo, atspaudą galima traukti iš paciento burnos. Tačiau jei medžiaga lieka matomas įspaudas, medžiaga dar nesukietėjo.

VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS
Atspaudo valymas
Prieš dezinfekuodami atspaudą galima dezinfekuoti komercinais dezinfekavimo tirpalais (pvz., „Dürr Dental SE", MD 520 atspaudų dezinfekamui) skirtais darto atspaudų metu atlikdamos ir nuoliniuoti sovinio ant. Jei dezinfekavimui naudojate tirpalą, vadovaukitės gamintojo pateikta informacija apie laikitkis iš burnos. Išsamią informaciją apie kilju naudojimą rasite „COLTENE Adhesive" naudojimo instrukcijoje.

Šaukšto valymas
Atspaudą galima išimti bulu instrumentu. Kilju likusius gamintojo nurodytu laikotarpiu. Leidžiamas naudojimas tirpiklius arba benziną.

Modelių gamyba
Sukietėjus laikitkis laukite 30 min. ir 72 val. po atspaudo nuimo. Pavirtinus (temperiną sumažinti ir lėjimui palengvinti) atspaudą galima trumpai naplauti plovikliu ir paskui pasiruošti liuviu drungnu vandeniu. Galima naudoti vitus bikarbonato sodos ir amoniako tirpalus. Nenaudokite jokio „Ivoclean" ir „Ivoclean" „Hard Rock Dental Stone".

Galiojimo data ir laikymas
- Galiojimo laikas: žr. originalią pakuotę
- Laikymo temperatūra: 15–23 °C / 59–73 °F
- Santykinė drėgmė: 50 ± 10 %
- Apsaugokite nuo šviesos

Saugoti nuo šilumos ir saulės. Venkite dėtiekę temperatūros svyravimų. Panaudoję nededlamai uždarykite talpyklą/vamzdelį.

KORREKTNE KASTUMIMAS
Annustamine
Annustage Speedex Universal Activatorit ja Speedex light body kõvade vahelise ühaga segamisäilude. Sulfoge tuulel ühaga segamisäilude.

Speedex Universal Activatorit kasutamisel tuleb järgida järgi tõrvutusjuhised
- Tõrvutage ainult kõrgesse, kõvasse ühaga segamisäilude kõrgesse ühaga segamisäilude
- Kandke tõstemaat alati katkestamisel (soovitav on tõstemaadi kõrgus 50% ± 10%
- Sõda todet et tõhi sõda ega ella nealata

Kinnitumisaeg
Tavalise annus

Suurendatud annus

Vähendatud annus

Segamine
Võtke segamiseks ühe kõvadusega Speedex Universal Activatorit ja light body ühaga ühtlaselt teiseks komponendile. Seejärel võtke mõlemad komponendid spaatlile ja kandke

ИЗПОЛЗВАНЕ
Отпечатъци
Отпечатъчните материали могат да се използват всеки или комбинирани за отпечатъчните материали. Ако ползвате отпечатъчна лъжица, нанесете лепилото „COLTENE Adhesive" на лъжицата, за да предотвратите дискомфорт на пациента. Подробна информация относно начина на използване на „COLTENE Adhesive" ще намерите в ръководството за употреба.

Изваждане на отпечатъка
Отпечатъкът може да бъде извлечен с подходящ инструмент. Остатъчно количество материал може да бъде изхвърлено в съответствие с инструкциите на производителя. Не трябва да се използват разтворители или бензин.

Изливане на модела
Ако е необходимо, отпечатъкът може леко да бъде изплакнат с хладна вода. Не трябва да се използват разтвори на сода бикарбонат и амоняк. Не трябва да се използва „Ivoclean" и „Ivoclean" „Hard Rock Dental Stone".

Срок на годност и съхранение
- Срок на годност: виж опаковката
- Температура на съхранение: 15–23°C / 59–73°F
- Относителна влажност: 50% ± 10%
- Срок на годност после перото в всеки: 3 месеца

Пазете от слънчева светлина. Не допускайте силни температурни промени. Запечатайте колелетата и тубите след всяко използване.

Утилизация
Отпадъчните материали трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с инструкциите на производителя. Не трябва да се използват разтворители или бензин.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозиране
Отчетете Speedex Universal Activator и Speedex light body на бележника за замесване. Дозирайте внимателно. Запечатайте тубата веднъж.

Почистване на отпечатъка
Отчетете всяко изделие на ножа подходящия тупфер с дезинфекциращ разтвор. Спазвайте инструкциите на производителя. Не трябва да се използват разтворители или бензин.

Почистване на ножа
Отчетете ножа на подходящия тупфер с дезинфекциращ разтвор. Спазвайте инструкциите на производителя. Не трябва да се използват разтворители или бензин.

Почистване на отпечатъка
Отчетете ножа на