

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 1 af 6

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Adhesive AC

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

kun til dental anvendelse

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed: COLTENE/Whaledent AG  
Gade: Feldwiesenstrasse 20  
By: CH-9450 Altstätten  
Telefon: +41 (71) 75 75 300  
Telefax: +41 (71) 75 75 301  
E-mail: info.ch@coltene.com  
Internet: www.coltene.com  
Informationsgivende afdeling: Regulatory Affairs  
msds@coltene.com

**1.4. Nødtelefon:** +41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Brandfarlig væske: Flam. Liq. 2  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2  
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3  
Risikosætninger:  
Meget brandfarlig væske og damp.  
Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**  
ethylacetat

**Signalord:** Fare**Piktogrammer:****Faresætninger**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Sikkerhedssætninger**

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 2 af 6

**Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]			
141-78-6	ethylacetat			> 95 %
	205-500-4	607-022-00-5		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

**Ved indtagelse**

Indhent råd fra en læge.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**Vandstøvstråle. Skum. Slukningspulver. Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Sand.**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**Andre informationer**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Bring folk i sikkerhed.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt). Rens grundigt beskidte flader.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 3 af 6

**Sikkerhedsinformation**

Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Kun til erhvervmæssigt brug Opbevares utilgængeligt for børn.  
Læs brugsanvisningen.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande.  
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

**Andre informationer**

Sæt straks låget på igen efter brug.  
Læs brugsanvisningen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Anbefalet lagringstemperatur: 15 - 23 °C

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ppm	mg/m <sup>3</sup>	fib/cm <sup>3</sup>	Kategori	Kilde
141-78-6	Ethylacetat	150	540		Gennemsnit 8 h	

**8.2. Eksponeringskontrol****Hygiejniske foranstaltninger**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Stelbriller.

**Håndværn**

Engangshandsker.

**Hudværn**

Laboratoriekittel.

**Åndedrætsværn**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform: flydende  
Farve: lysegul  
Lugt: karakteristisk

**Metode**

pH-værdien: neutral

**Tilstand-ændringer**

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 80 °C

Flammepunkt: > -4 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 2 vol. %

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 4 af 6

Højeste Eksplosionsgrænser:	11.5 vol. %
Antændelsestemperatur:	> 460 °C
Damptryk:	100 hPa
Relativ massefylde:	0.9 g/cm <sup>3</sup>
Vandopløselighed:	80 g/L

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold, der skal undgås**

hede.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Oxidationsmidler.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**

LD50: &gt; 5000mg/kg (Rotte)

**Irriterende og ætsende virkninger**

Forårsager alvorlig øjenskade.

**Enkel STOT-eksponering**

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Ethylacetat.)

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

LC50: 333 g/l 48h - Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen data disponible

**Andre informationer**

I henhold til kriterierne for EF-klassificering og mærkning som "miljøfarlig" (93/21/EØF) skal stoffet/produktet ikke mærkes som miljøfarligt.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder afbrændes sammen med husholdningsaffald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Landtransport (ADR/RID)**

<b><u>14.1. FN-nummer:</u></b>	UN 1133
<b><u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</u></b> <b><u>(UN proper shipping name):</u></b>	Klæbestoffer
<b><u>14.3. Transportfareklasse(r):</u></b>	3
<b><u>14.4. Emballagegruppe:</u></b>	II
Faresedler:	3

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 5 af 6

Klassifikationskode: F1  
Flydende kvantitet (LQ): LQ6  
Fare-nr.: 33

**Andre relevante oplysninger (Landtransport)**

Særlige forskrifter: 274

E3

: 1

D/E

Særlige forskrifter: 274 601 640C

E2

: 2

Særlige forskrifter: 640C

**Skibstransport (IMDG)**

**14.1. FN-nummer:** UN 1133  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** Adhesives  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 3  
**14.4. Emballagegruppe:** II  
Faresedler: 3  
Marine pollutant: •  
Flydende kvantitet (LQ): 5 L  
EmS: F-E, S-D

**Andre relevante oplysninger (Skibstransport)**

Særlige forskrifter: 274, 330, 944

Særlige forskrifter: 944

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. FN-nummer:** UN 1133  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** Adhesives  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 3  
**14.4. Emballagegruppe:** II  
Faresedler: 3  
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L  
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 305  
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 5 L  
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 307  
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

**Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

E2

: Y305

60 L

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****National regulativ information****Andre informationer**

-----

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Adhesive AC**

Revideret dato: 21.04.2015

Trykt dato: 22.02.2018

Side 6 af 6

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Yderligere information**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.

---

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*